

Datenblatt Funkanlage

für den Standortbereich

STOB-Nr.:

vom:

Bescheinigungsinhaber:

Standort:

gesamter Standort

541103-001 vom 01.01.1900 (Aktiv)

01.01.1900

DeTe Immobilien, NL München, Infrastruktur Funk(Au, Stadtlägerstr. 10, 86135 Augsburg

87452 Altusried, Altungstr. 2a

Standortspezifischer Umfeldfaktor:

Standortbereichsfaktor (Horiz/Vertik):

k. Entf. Grenze kontrollierb. Bereichs:

Montagehöhe der Bezugsantenne:

12,20 m

Gebäudehöhe-/Masthöhe:

8,00 m

Koordinaten

(WGS 84)

Ost: 10° 13' 05"

Nord: 47° 48' 17"

		1					
	Betreiber						
	Bewertungsmethode	Manuelle Berechnung					
	Beantragte Funkanlage						
	Gebührenpflichtig						
	Unterliegt 26./BlmSchV	X					
	Ergänzungsbereich						
1	Funksystem	Sonstige					
	Antennentyp	Spiegel					
2	Systemkennung	1-DTAG					
3	Montagehöhe Antennenunterkante [m]	12,20					
4a	Hauptstrahlrichtung N.ü.O. [°]	177,00					
4b	Mechanischer Downtilt in Grad (von/bis)	/ 0,00					
4c	Elektrischer Downtilt in Grad (von/bis)	/ 0,00					
5	Betriebsfrequenz [MHz]	18.700,00					
6a	Antennenart (Bezeichnung)	PAT					
6b	Polarisation						
7a	bei Spiegelantennen Durchmesser [m]	0,60					
7b	bei Spiegelantennen bzw. Fläche [m²]	0,28					
	bei Radarantennen Pulsfrequenz [Hz]						
	bei Radarantennen Pulslänge [µSek]						
	bei Radarantennen Drehwinkel [Grad]						
8	Leistung pro Kanal am Senderausgang [W]	0,05					
9	Anzahl der Kanäle	1,00					
10	Verluste Senderausgang/Antenne [dB]	3,50					
11a	Antennengewinn	38,30 [dBi]					
12	Abstand zum kontrollierbaren Bereich [m]						
	Vertikale Dämpfung -90°						
	Vertikale Dämpfung 0° (Horizontalebene)						
	Horizontale Dämpfung in dB						
	berücks. Horizontaler Winkel in Grad						
	3 dB-Öffnungswinkel in Grad, vertikal						
	3dB-Öffnungswinkel in Grad, horizontal						
	Hüllkurvendynamik	konstant					
	Modulation KHM	GSM					
	EIRP	151,00					
	Leistungsfaktor	2,00					
	Verlustfaktor	0,45					
	Gewinnfaktor	6.760,83					
	Dämpfungsfaktor (v)						
	Dämpfungsfaktor (h)						
	Einwirkbereich HSR [m]						
	Einwirkbereich Vertikal -90 [m]						
	Einwirkbereich Horizontal [m]						
	Einwirkbereich Vertikal 0° [m]						
	Sicherheitsabstand HSR [m]						
	Sicherheitsabstand Vertikal -90° [m]						
	Sicherheitsabstand Horizontal [m]						
	Sicherheitsabstand Vertikal 0° [m]						
	Grenzwert Personenschutz [V/m]	61,00					

Standortbezogener Sicherheitsabstand für den o.g. Standortbereich (mit Faktoren):

Hauptstrahlrichtung:

vertikal 90°: