



Legende

- gepl. Straßenablauf 50/50
- gepl. Kontrollschacht
- gepl. Muldenablaufschaft
- gepl. Entwässerungsmulde
- 300/100 Sammelleitung DN 300 mit Sickerrohr DN 100
- Hochpunkt
- Tiefpunkt
- Neigungsberechnung mit Angabe in Prozent, Länge der Gefäll-(Steigungs-) Strecke und Halbmesser

- Einschnittböschung
- Mulde
- Bankett
- Fahrbahn
- komb. Rad-/Gehweg
- Dammböschung
- Stützwand und/oder Lärmschutzwand
- Kompensationsflächen

10 lfd. Nummer des Bauwerksverzeichnisses (siehe auch Anlage Nr. 11, Maßnahmenplan)

Satzungsgemäß auslegen
 in der Zeit vom _____ bis _____
 in der Gemeinde _____

Zeit und Ort der Auslegung sind mind. 1 Woche vor Auslegung ortsüblich bekanntgemacht und in der Tagespresse bekanntgegeben worden.

Gemeinde _____
 (Dienstsigel)

(Unterschrift)

Planungsbüro/Ingenieurbüro	gezeichnet	Kieker 10/2003			
KOCKS CONSULT GMBH BERATENDE INGENIEURE	bearbeitet	Schnitt 10/2003			
	geprüft	Dr. Heß 10/2003			
	gesehen	Dr. Heß 10/2003			
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen Niederlassung Bonn	Reg.Nr.				
Straße	von NK	nach NK	Station	Anlage	6A
				Blatt Nr.	L 7A
				Bau-Km	8+000,000 - 8+450,000

Ortsumgebung Troisdorf Sieglar/Eschmar L 332n		Ersetzt für	
Planfeststellung - Deckblatt -		Ersetzt durch	
Bau-km 5+84,4 bis Bau-km 9+525		Lageplan	M: 1500
bearb.	gez.	gepr.	Nr.
			1
Art der Änderung		Name/Datum	
Knoten L332/K29n als KVP		Dr. Heß 10/2003	

Aufgestellt:
 Bonn, den 30 März 2001
 Der Leiter der Niederlassung Bonn

gez. Hesse

Grundplan hergestellt:	Ergänzungen:
Aufnahme	
Feldvergleich:	
Kalaster:	

Hergestellt: Müller Ch. 09/94
 Aufnahme: Hoffmann 08/94
 Kalaster: Dig. Katasterkarte 1994
 Feldvergleich: Maßstab 1:500
 Az. 510 24- Bl. L332/2/9 7

Mit Abweichungen der wirklichen Leitungslage von den Eintragungen im Lageplan muß gerechnet werden.

Zeichnung: PA-MB/64/CAD/24/9531/legplan_A1_07b-24/9531.dwg
 gezeichnet: 14. Mrz 20 am 23.10.2003