



28.08.2015: Änderungen sind in rot markiert

14.9.2015 Änderungen sind in grün markiert.

Vergabeunterlagen
zum Vergabeverfahren
„Lieferung von DIESEL Stromerzeugern“
Az. B 16.11 - 8498/15/VV : 1

Diese Vergabeunterlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufforderung zur Angebotsabgabe (siehe beiliegendes Anschreiben)

Bewerbungsbedingungen

- A Allgemeine Bewerbungsbedingungen
- B Besondere Bewerbungsbedingungen und Regeln für dieses Verfahren

Vertragsunterlagen

- C Beschreibung der Leistung
- D Vertragsbedingungen

Auf den folgenden Seiten sind diese einzelnen Bestandteile beschrieben.

Bewerbungsbedingungen

A Allgemeine Bewerbungsbedingungen

Bitte beachten Sie die beigefügte Anlage „Allgemeine Bewerbungsbedingungen“. Hierin sind die grundlegenden Anforderungen und Rahmenbedingungen von Vergabeverfahren des Beschaffungsamtes des BMI formuliert.

Soweit in den folgenden Abschnitten, den „Besonderen Bewerbungsbedingungen“, abweichendes formuliert ist, geht dies den „Allgemeinen Bewerbungsbedingungen“ vor.

B Besondere Bewerbungsbedingungen und Regeln für dieses Verfahren

B 1. Liste der Dokumente, die mit dem Angebot zu übersenden sind:

- Anlage „Angebotsformular“
- Anlage „Angaben zur Unternehmensgröße und -umsatz“
- Je Los ein Datenblatt des angebotenen Stromerzeugers

Für die Rücksendung gilt ausschließlich diese Liste der Dokumente. Etwaige anderslautende Darstellungen oder Informationen im Angebotsassistenten (AnA) sind ungültig!

Vertragsunterlagen

C Beschreibung der Leistung

Die Preise der nachfolgenden Leistung sind in die Anlage „Angebotsformular“ einzutragen.

C 1. Los 1: Stromerzeuger 6kVA

Stromerzeuger Diesel 6 kVA nach DIN 14685 oder gleichwertiger Art

mit 3x 230V und 1x 400V/16A CEE Anschluss, IP68 Steckdosen

Elektrostarter, externes Betankungsgerät und Isolationsüberwachung.

Der Stromerzeuger ist im Satz mit folgendem Zubehör zu liefern:

- Abgasschlauch 1,5m flexibel,
- Einheitskanister Blech 20l,
- Kanisterabzapfanschluss,
- Bedienungsanleitung und
- Werkzeugtasche

C 2. Los 2 und Los 5: Stromerzeuger 6kVA

Stromerzeuger Diesel 6 kVA nach DIN 14685 oder gleichwertiger Art

mit 3x 230V und 1x 400V/16A CEE Anschluss, IP68 Steckdosen

Elektrostarter

Trockengewicht max. 170kg,

Schutzklasse: IP44

Abmessungen: großer Normrahmen gemäß DIN 14685 oder gleichwertiger Art

externes Betankungsgerät und Isolationsüberwachung.

Einschließlich Tragehilfe (vier ausklappbare Tragegriffe bzw. leichter Radsatz)

Tropentauglich (hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperaturen und Staubbelastung)

Der Stromerzeuger ist im Satz mit folgendem Zubehör zu liefern:

- Abgasschlauch 1,5m flexibel,
- Einheitskanister Blech 20l,
- Kanisterabzapfanschluss,
- Bedienungsanleitung
- falls zur Wartung spezielles Werkzeug notwendig ist (ausgenommen Ölfilterschlüssel)
Auflistung spezieller Werkzeuge und (dies beinhaltet nicht die Lieferung des Werkzeugs)
- Werkzeugtasche

C 3. Los 3: Stromerzeuger 10kVA

Stromerzeuger Diesel 10 kVA min. 7kW

mit 3x 230V Schuko Steckdose, 16A

und 1x 400V 3-phasig 16A 5-poliger CEE Anschluss, IP68 Steckdosen

Elektrostarter

Trockengewicht max. 200kg,

Schutzklasse: IP54

Abmessungen: nicht über 1200x800mm (Paletten-Grundmaß)

Einschließlich Tragehilfe (vier ausklappbare Tragegriffe bzw. leichter Radsatz)

Tropentauglich (hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperaturen ~~und Staubbelastung~~)

- Für Temperaturen von -20°C bis +55 °C und
- Die Nennleistung abnehmbar bis zu einer Aufstellhöhe von bis zu 1000m üNN
- Benutzbar bis zu einer Luftfeuchte von 90%

Der Stromerzeuger ist im Satz mit folgendem Zubehör zu liefern:

- Abgasschlauch 1,5m flexibel,
- Bedienungsanleitung
- falls zur Wartung spezielles Werkzeug notwendig ist (ausgenommen Ölfilterschlüssel)

- Auflistung spezieller Werkzeuge und (nur Auflistung nicht die Lieferung)
Werkzeugtasche

C 4. Los 4: Stromerzeuger 15kVA

Stromerzeuger Diesel 14-16 kVA min. 11kW

mit 2x 230V Schuko Steckdose, 16A

und 1x400V 32A 5-poliger CEE Anschluss

und 1x 400V 3-phasig 16A 5-poliger CEE Anschluss, IP68 Steckdosen

zum Betrieb von 4x E-Kreiselpumpen (3-phasig, 400V, 2,15kW)

im Dauerbetrieb 3 Pumpen und Verbraucher 230V max. 2kW

Elektrostart, betriebsbereite Batterie inkl.

Isolationswächter

Trockengewicht möglichst unter 350 kg,

Laufzeit: min 10h mit einer Tankfüllung

Abmessungen: zur Luftverlastbarkeit, möglichst nicht über 1200x800mm (Paletten-Grundmaß)

Einschließlich Kran-Öse, Staplertaschen, Griffaussparungen und Wetterschutzgehäuse

Elektronik und Motorkühlung: tropentauglich (hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperaturen und Staubbelastung)

Der Stromerzeuger ist im Satz mit folgendem Zubehör zu liefern:

- Bedienungsanleitung und
- falls zur Wartung spezielles Werkzeug notwendig ist (ausgenommen Ölfilterschlüssel)
Auflistung spezieller Werkzeuge (nur Auflistung nicht die Lieferung).

C 5. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Beschaffungsamtes des BMI (AGB)

Es gelten mit Vertragsschluss die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Beschaffungsamtes des BMI vom 3. Februar 2014 (siehe beigefügte „Anlage AGB“)