



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 104-498b Haßloch, Adam-Stegerwald-Straße / Weststrandstraße
LV: KZ0013 Haßloch, Adam-Stegerwald-Straße / Weststrandstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.05.	ASPHALTDECKSCHICHT			
2.05.01.	VORARBEITEN			
2.05.01.0010	Asphalt fräsen Tiefe 3-5 cm Asphalt fräsen und Unterlage reinigen. Asphaltschicht = Ausbauasphalt Frästiefe über 3 bis 5 cm Fräsnut max. 5 mm In Fahrbahn, Zwickel und Streifen Material ist zu entsorgen Nachschneiden der Fräskanten wird nicht gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzurechnen. Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.	280,000 m2		
Summe 2.05.01. VORARBEITEN				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 104-498b Haßloch, Adam-Stegerwald-Straße / Westrandstraße
LV: KZ0013 Haßloch, Adam-Stegerwald-Straße / Westrandstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.03.	TRAGSCHICHTEN			
2.03.01.	VORARBEITEN			
2.03.01.0010	Bituminöse Befestigung trennen. Dicke: 15 bis 25 cm Bituminöse Befestigung trennen. Deckschicht und bituminöse Unterlage geradlinig schneiden. Dicke der bit. Befestigung: 15 cm bis 25 cm.	95,000 m		
2.03.01.0020	Bitum. Befestigung aufnehmen. Dicke 15 bis 25 cm Bituminoese Befestigung aufnehmen, Aufbruchstücke zerkleinern, in Fahrbahn Dicke der bit. Befestigung: 15 bis 25 cm Abfalleinstufung: Ausbauasphalt Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.	1.455,000 m3		
Summe 2.03.01. VORARBEITEN				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 104-498b Haßloch, Adam-Stegerwald-Straße / Weststrandstraße
LV: KZ0013 Haßloch, Adam-Stegerwald-Straße / Weststrandstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.03.	TRAGSCHICHTEN			
3.03.01.	VORARBEITEN			
3.03.01.0010	Bituminöse Befestigung trennen. Dicke: 15 bis 25 cm Bituminöse Befestigung trennen. Deckschicht und bituminöse Unterlage geradlinig schneiden. Dicke der bit. Befestigung: 15 cm bis 25 cm.	80,000 m		
3.03.01.0020	Bitum. Befestigung aufnehmen Dicke 15 bis 25 cm Bituminöse Befestigung aufnehmen, Aufbruchstücke zerkleinern, in Fahrbahn Dicke der bit. Befestigung: 15 bis 25 cm Abfalleinstufung: Ausbauasphalt Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.	2.500,000 m3		
Summe 3.03.01.	VORARBEITEN			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 104-498b Haßloch, Adam-Stegerwald-Straße / Weststrandstraße
LV: KZ0013 Haßloch, Adam-Stegerwald-Straße / Weststrandstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.05.	ASPHALTDECKSCHICHT			
3.05.01.	VORARBEITEN			
3.05.01.0010	Asphalt fräsen Tiefe 3-5 cm Asphalt fräsen und Unterlage reinigen. Asphaltschicht = Ausbauasphalt Frästiefe über 3 bis 5 cm Fräsnut max. 5 mm In Fahrbahn, Zwickel und Streifen Material ist zu entsorgen Nachschneiden der Fräskanten wird nicht gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzurechnen. Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.			
		80,000 m2		
Summe 3.05.01.	VORARBEITEN			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 104-498b Haßloch, Adam-Stegerwald-Straße / Westrandstraße
LV: KZ0013 Haßloch, Adam-Stegerwald-Straße / Westrandstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.04.	ASPHALTBINDER			
4.04.01.	ASPHALTBINDER			
4.04.01.0010	Asphalt fräsen Tiefe 3-5 cm Asphalt fräsen und Unterlage reinigen. Asphaltschicht = Ausbauasphalt Frästiefe über 3 bis 5 cm Fräsnut max. 5 mm In Fahrbahn, Zwickel und Streifen Material ist zu entsorgen Nachschneiden der Fräskanten wird nicht gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzurechnen. Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.	1.850,000 m2		
4.04.01.0020	Asphalt fräsen Tiefe 6-10 cm Asphalt fräsen und Unterlage reinigen. Asphaltschicht = Ausbauasphalt Frästiefe über 6 bis 10 cm Fräsnut max. 5 mm In Fahrbahn, Zwickel und Streifen Material ist zu entsorgen Nachschneiden der Fräskanten wird nicht gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzurechnen. Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.	300,000 m2		
4.04.01.0030	Bitumenemulsion aufsprühen, 300 g/m2 (Bindemittel C60BP1-S) Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes auf Asphaltbefestigung aufsprühen, verschmutzte Unterlage vorher reinigen. Kehrgut ist zu entsorgen. Bitumen-Emulsion = C60BP1-S Bindemittelmenge: 0,300 kg/m²			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 104-498b Haßloch, Adam-Stegerwald-Straße / Westrandstraße
LV: KZ0013 Haßloch, Adam-Stegerwald-Straße / Westrandstraße

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.03.	TRAGSCHICHTEN			
4.03.01.	VORARBEITEN			
4.03.01.0010	Bituminöse Befestigung trennen, Dicke bis 25 cm Bituminöse Befestigung trennen. Deckschicht und bituminöse Unterlage geradlinig schneiden. Dicke der bituminösen Befestigung: bis 25 cm	160,000 m		
4.03.01.0020	Bituminöse Befestigung aufnehmen (Streifen) Dicke bis 25 cm Bituminöse Befestigung aufnehmen, in Streifen, entlang der neuen Bordanlage, Breite ca. 50 cm, Aufbruchstücke zerkleinern, Dicke der bituminösen Befestigung: bis 25 cm Aufbruchgut ist zu entsorgen Sämtliches anfallende Abfallmaterial ist gemäß gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen. Die Kosten sind in die Positionen einzukalkulieren.	20,000 m3		
Summe 4.03.01.	VORARBEITEN			