

Auftragnehmer: Ingenieurgesellschaft Fischer mbH Auftraggeber: LS Brandenburg, Dez. Planung West Bohrverfahren: Kleinbohrung Datum: 10.04.2018 Durchmesser: 32-80 mm Projekt: Knotenpunkt B 1/102, Baugrundvorerkundung		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Anlage: A 03.1	
					Aufschluss: BS 01/18	
					Auftragsnummer: 0333/18/01.0255	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.50	Mutterboden feucht, sandig, locker gelagert	dunkelbraun				
			OH			
0.90	Feinsand, gestört erdfeucht, schwach mittelsandig, schluffig, schwach humos, Betonbruch locker gelagert	dunkelbraungrau , schwarz				
			SU - SU*			
1.40	Feinsand feucht, schluffig, schwach mittelsandig, mitteldicht gelagert	hellbraun, gelb , braun				
			SU			
4.00	Schluff feucht - naß, schwach mittelsandig, stark feinsandig, mitteldicht gelagert	braun, hellbraun, hellgrau				Grundwasser bei 2.80 m
			UL			
12.00	Sand naß, grobsandig, feinsandig, mittelsandig, sehr schwach schluffig, mitteldicht gelagert	braun				
			SE			

Auftragnehmer: Ingenieurgesellschaft Fischer mbH Auftraggeber: LS Brandenburg, Dez. Planung West Bohrverfahren: Kleinbohrung Datum: 09.04.2018 Durchmesser: 32-80 mm Projekt: Knotenpunkt B 1/102, Baugrundvorerkundung		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Anlage: A 03.2	
					Aufschluss: BS 02/18	
					Auftragsnummer: 0333/18/01.0255	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.15	Mutterboden feucht, sandig, locker gelagert	dunkelbraungrau				
			OH			
0.35	Feinsand, gestört feucht, schwach mittelsandig, schluffig, sehr schwach kiesig, mitteldicht gelagert	braungrau				
			SU - SU*			
0.60	Feinsand, gestört feucht, schluffig, schwach feinsandig, schwach mittelsandig, schwach humos, mitteldicht gelagert	dunkelbraun, braungrau, braun				
			SU			
3.00	Feinsand feucht - naß, schwach mittelsandig, schluffig, locker gelagert - mitteldicht gelagert	hellbraun, braun, rotbraun				Grundwasser bei 2.60 m
			SU			
4.10	Feinsand naß, schluffig, locker gelagert - mitteldicht gelagert	hellbraun, braun, grau				
			SU*			
11.50	Feinsand naß, mittelsandig, grobsandig, sehr schwach kiesig, schluffig, mitteldicht gelagert	braun				
			SU*			

Auftragnehmer: Ingenieurgesellschaft Fischer mbH Auftraggeber: LS Brandenburg, Dez. Planung West Bohrverfahren: Kleinbohrung Datum: 09.04.2018 Durchmesser: 32-80 mm Projekt: Knotenpunkt B 1/102, Baugrundvorerkundung		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Anlage: A 03.3	
					Aufschluss: BS 02/18	
					Auftragsnummer: 0333/18/01.0255	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
12.00	Geschiebemergel naß, sandig, halbfest - mitteldicht gelagert	grau	naß			
			SU*			

Auftragnehmer: Ingenieurgesellschaft Fischer mbH Auftraggeber: LS Brandenburg, Dez. Planung West Bohrverfahren: Kleinbohrung Datum: 09.04.2018 Durchmesser: 32-80 mm Projekt: Knotenpunkt B 1/102, Baugrundvorerkundung		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Anlage: A 03.4	
					Aufschluss: BS 03/18	
					Auftragsnummer: 0333/18/01.0255	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.20	Mutterboden feucht, sandig, Betonbruch, locker gelagert	dunkelbraun				
			OH			
1.00	Feinsand, gestört feucht, mittelsandig, schwach schluffig, locker gelagert	braun, graubrau n, hellbraun				
			SU			
1.50	Mittelsand feucht, feinsandig, locker gelagert	hellbraun, gelb				
			SE			
2.30	Schluff feucht, feinsandig, mittelsandig, steif - mitteldicht gelagert	hellbraun, rotb raun, hellgrau	steif			
			UL			
3.00	Grobsand feucht, kiesig, mittelsandig, feinsandig, mitteldicht gelagert	hellbraun, brau n				Grundwasser bei 2.85 m
			SE			
3.60	Feinsand naß, stark schluffig, mitteldicht gelagert	hellgrau, hellb raun				
			SU*			

Auftragnehmer: Ingenieurgesellschaft Fischer mbH Auftraggeber: LS Brandenburg, Dez. Planung West Bohrverfahren: Kleinbohrung Datum: 09.04.2018 Durchmesser: 32-80 mm Projekt: Knotenpunkt B 1/102, Baugrundvorerkundung		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1				Anlage: A 03.5
						Aufschluss: BS 03/18
						Auftragsnummer: 0333/18/01.0255
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
12.00	Mittelsand naß, stark grobsandig, schwach feinsandig, schwach feinkiesig, mitteldicht gelagert	hellbraun, braun				
			SE			

Auftragnehmer: Ingenieurgesellschaft Fischer mbH Auftraggeber: LS Brandenburg, Dez. Planung West Bohrverfahren: Kleinbohrung Datum: 10.04.2018 Durchmesser: 32-80 mm Projekt: Knotenpunkt B 1/102, Baugrundvorerkundung		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Anlage: A 03.6	
					Aufschluss: BS 04/18	
					Auftragsnummer: 0333/18/01.0255	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.25	Auffüllung, Mutterboden feucht, sandig, locker gelagert	dunkelbraun				
			A/OH			
0.80	Feinsand, Auffüllung feucht, mittelsandig, schluffig, schwach grobsandig, schwach kiesig, Ziegelreste locker gelagert	hellgraubraun, hellbraun				
			A/SU			
1.00	Feinsand, gestört feucht, schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach humos, locker gelagert	dunkelbraun				
			SU			
1.70	Feinsand feucht, schluffig, stark mittelsandig, schwach grobsandig, mitteldicht gelagert	braun, hellbrau n, dunkelbraun				
			SU*			
3.90	Feinsand feucht, schwach mittelsandig, schluffig, mitteldicht gelagert	hellbraun, rost farben, rotbrau				
			SU			
12.00	Feinsand naß, schluffig, mittelsandig, mitteldicht gelagert	hellbraun, brau n, graubraun				Grundwasser bei 4.70 m
			SU*			

Auftragnehmer: Ingenieurgesellschaft Fischer mbH Auftraggeber: LS Brandenburg, Dez. Planung West Bohrverfahren: Kleinbohrung Datum: 10.04.2018 Durchmesser: 32-80 mm Projekt: Knotenpunkt B 1/102, Baugrundvorerkundung		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Anlage: A 03.7	
					Aufschluss: BS 05/18	
					Auftragsnummer: 0333/18/01.0255	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.15	Mutterboden feucht, sandig, locker gelagert	dunkelbraun, sc hwarz				
			OH			
0.40	Feinsand, Auffüllung feucht, sehr schwach mittelsandig, stark schluffig, sehr schwach kiesig, Ziegelreste locker gelagert	dunkelgraubraun , hellbraun				
			A/SU*			
0.75	Feinsand, Auffüllung feucht, schluffig, schwach mittelsandig, schwach humos, Ziegelreste locker gelagert	dunkelbraun				
			A/SU			
1.10	Feinsand, Auffüllung feucht, mittelsandig, schluffig, locker gelagert	rotbraun, hellb raun				
			A/SU			
1.60	Feinsand, Auffüllung feucht, mittelsandig, schluffig, schwach humos, leicht verwurzelt, Ziegelreste locker gelagert	dunkelbraun, ro tbraun				
			A/SU			
2.10	Feinsand, gestört feucht, schluffig, schwach humos, schwach mittelsandig, durchwurzelt locker gelagert	dunkelbraun, du nkelgraubraun,				
			SU			

Auftragnehmer: Ingenieurgesellschaft Fischer mbH Auftraggeber: LS Brandenburg, Dez. Planung West Bohrverfahren: Kleinbohrung Datum: 10.04.2018 Durchmesser: 32-80 mm Projekt: Knotenpunkt B 1/102, Baugrundvorerkundung		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1				Anlage: A 03.8
						Aufschluss: BS 05/18
						Auftragsnummer: 0333/18/01.0255
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
3.90	Feinsand feucht, mittelsandig, mitteldicht gelagert	gelb, hellbraun				Grundwasser bei 3.90 m
			SE			
6.20	Feinsand feucht, mittelsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig, mitteldicht gelagert	hellbraun, gelb , hellgrau				Grundwasser bei 3.90 m
			SU			
12.00	Mittelsand naß, feinsandig, grobsandig, kiesig, mitteldicht gelagert	hellgrau				
			SE			