

ERRICHTUNGSANORDNUNG

☐ Erstmeldung ☒ Änderungsmeldung ☐ Auflösungsmeldung

1. Dateiführende Stelle

Der Polizeipräsident in Berlin
Dir E St 1 LZ 12
Platz der Luftbrücke 6
12101 Berlin

2. Dateibezeichnung

Stadtweite Veranstaltungsdatenbank (VDB)

3. Zweckbestimmung der Datei

Die Datei dient der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zur Erstellung von Lagebildern.

Sie unterstützt die stadtweite Erfassung, Bearbeitung und Auswertung der

- polizeilichen Maßnahmen aus relevanten Anlässen (Wirtschaft, Sport, Kultur, Kirche, Politik, Volksfeste etc.),
- Versammlungs- und Veranstaltungsdaten,
- Besuche ausländischer Staatsgäste,
- polizeilich relevanten Tage und Ereignisse (national/international).

Mit ihrer Hilfe erfolgt die

- Planung von Einsatzkräften,
- Erfassung von Abschlussmeldungen,
- Erstellung von Führungsdokumenten, Übersichten, Lagebildern und Statistiken,
- Gefährdungsbewertung zukünftiger Veranstaltungen.

4. Beschreibung des betroffenen Personenkreises und der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien

4.1 Betroffener Personenkreis

Extern:

Einzelanmelder von Veranstaltungen und Versammlungen und Versammlungsleiter

Personen des öffentlichen Lebens (national / international), die an angemeldeten Veranstaltungen öffentlich sichtbar teilnehmen

Intern:

In der VDB registrierte eingabeberechtigte Anwender

Polizeiführer

4.2 Art der gespeicherten Daten oder Datenkategorien

siehe Anlage

Hier sind alle Tabellen und Felder der Datenbank in Tabellenform aufgeführt.

5. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Für Anmelder- / Versammlungsleiterdaten:

§§42, 48, 50 ASOG, ggf. i.V.m. §14 VersG

Für Mitarbeiterdaten:

§ 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 2 IVG

Für Personen des öffentlichen Lebens (VIP / Besucher):

§ 6 Abs. 1 Satz 2 BlnDSG

6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten übermittelt werden

Art der Daten	Empfänger / Dienststelle
entfällt	entfällt

7. Herkunft regelmäßig empfangener Daten

Art der Daten	Herkunft / Stelle
Straßendaten Berlins aus dem RBS (Regionales Bezugssystem)	Amt für Statistik Berlin-Brandenburg via Intranet
Versammlungsanmeldungen	Verfassungsorgane, Vertretungen der Länder beim Bund, Bundesministerien, BGS, BKA in schriftl. Form
Veranstaltungsmeldungen/-hinweise	Parteien, Stiftungen in schriftl. Form
Besuchsprogramme	Medienauswertung in schriftl. Form

8. Art der Verarbeitung, Fristen, Zugriffsberechtigung, technische und organisatorische Maßnahmen

8.1 Art der Verarbeitung

☒ Automatisiert

☐ nicht automatisiert

8.2 Fristen für die Prüfung der Daten

Art der Daten	Prüffrist
Anmelder-, Versammlungsleiter- und VIP-Daten	• Ein Monat nach Veranstaltungsende • Anmelder- und Versammlungsleiterdaten für Veranstaltungen nach dem VersG für LKA 552, LKA 554 und PPr St LZ 12: 36 Monate • Anmelderdaten von sonstigen Veranstaltungen: 15 Monate
Dauerveranstaltung	monatliche Prüfung, ob die Anmeldung noch Bestand hat.

8.3 Zugriffsberechtigung

Mitarbeiter aller Polizeidienststellen, wenn und soweit die Kenntnis der Daten zur rechtmäßigen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

8.4 Technische und organisatorische Maßnahmen nach § 5 Abs. 2 und 3 BlnDSG

- siehe Sicherheitskonzept -

Vertraulichkeit	
Integrität	
Verfügbarkeit	
Authentizität	
Revisionsfähigkeit	
Transparenz	

9. Art der Datenverarbeitung bei automatisierten Dateien

9.1 Art und Typ des Systems

☐ Einzelplatzsystem ☒ Mehrplatzsystem

- siehe Sicherheitskonzept -

9.2 Betriebsart des Verfahrens

☒ Dialogverfahren ☐ Stapelverarbeitung mit eingesetzter Software

- siehe Sicherheitskonzept -

10 Verfahren zur Übermittlung, Prüfung der Fristen und Auskunftserteilung

10.1 Art der Übermittlung

☐ Datenträgeraustausch ☐ Listen, Microfiches u.ä.

☐ Automatisiertes Abrufverfahren

(Bei einem automatisierten Abrufverfahren sind Empfänger und Rechtsgrundlage hierfür zu benennen.)

10.2 Einhaltung der Prüffristen

☒ Nicht automatisiert ☐ Automatisiertes Prüfdatum

(Bei automatisierter Wiedervorlage ist das Verfahren zu erläutern.)

10.3 Auskunftserteilung durch

PP Berlin (Dir E St 1 LZ 2, LKA 552, LKA 554)

PPr

Internes Ordnungsmerkmal: **(das int. Ordnungsmerkmal wird durch PPr St 64 DS vergeben)**

Anlage

Tabellen und Felddescription der VDB

Stand: 2010-08-01

+-----+		
abschluss		Abschlussmeldungen zu Veranstaltungen
adr_korrekt		Korrekturtabelle für GEO-Koordinaten
adressen		RBS-Daten von Berlin
altkenn		Gruppenbezogene Themen, statt/zusätzlich zu Kennzahlen-Texten in dafür vorgesehenen Berichten verwendbar
bericht		Definition der Berichte
bericht_addon		Zusatzbemerkungen in dafür vorgesehenen Berichten
berichtauswahl		Festlegung der zu übernehmenden/auszuschließenden Veranstaltungen in Berichten mit eigenem Status
berichtkennz		Festlegung der verwendeten Kennzahlen in Berichten
better		Verbesserungsvorschläge
changes		Änderungs-History
color		Farbschemata für Benutzer
counter		Counter
deen		Deutsch-Englisch / Englisch-Deutsch Wörterbuch
dienstdhu		Dienste der EHu Dir
dienstehu		Dienste der EHu
diensttee		Dienste der TEE
events		Definitionstabelle für besondere Großereignisse (gemeldet 2009-02-17)
eventSet		Zuordnungstabelle für Veranstaltungen im Zusammenhang mit best. Großereignissen (gemeldet 2009-02-17)
forces		Liste von Dienststellen für die Verwendung in kraefteu (ehem. units)
geo_info		GEO-Koordinaten zu Veranstaltungsorten/-strecken
history		History der VDB
kennfilter		Benutzerabhängiger Kennzahlenfilter für Grundabfragen
kennz		Kennzahlensystem
kennzalter		alternatives Kennzahlensystem für parallele SB-eigene Klassifizierung
kraefte		Kraeftegrundinformatiuonen zu Veranstaltungen
kraefte_ua		Verwaltung von Einsatz-/Unterabschnitten
kraeftefav		Benutzerabhängige Favoritenliste von Dienststellen für die Kräfteverwaltung
kraeftehoheit		Temporäre Zuteilung der stadtweiten Kräftehoheit durch PPr St 11
kraefteu		Kraefte zu einer Veranstaltung
kraeftev		Vorausstärkemeldungen von Dienststellen
krimskrams		Verwaltung von Zugriffsperrung für Updatefunktionen
locked		Nicht änderbare Festlegung der Sachbearbeiterzuständigkeit für Veranstaltungen durch PPr St 11
map_lay_dop		Hash-Table für Umgebungs-Orthophotos
map_lay_k5c		Hash-Table für Umgebungs-Kartenblätter

map_seg_dop		Hash-Table für Orthophotosegmente
map_seg_k5c		Hash-Table für Kartensegmente (k5 color)
map_seg_k5m		Hash-Table für Kartensegmente (monochrom)
map_xy_dop		Hash-Table für Koordinaten (Soldner-Berlin [Bessel])
map_xy_k5c		Hash-Table für Koordinaten (Soldner-Berlin [Bessel])
news		Neuigkeiten für den Nachrichten-Ticker
picinfo		Verwaltungstabelle für Bildmaterial zu Örtlichkeiten
produkt		erweiterte Berichtsverwaltung für LZ3 Berichtsgenerierung
sbmsg		Sachbearbeiterhinweise
selbericht		Individual-Auswahl für in Berichten verwendete Datensätze (3 Einträge/User)
taetig		Tätigkeiten für Abschlüsse
trash		Mülleimer
uvw		Log und Handling von Personalverschiebungen/-neuanträge aus der dezentralen Benutzerverwaltung
vdb		VDB Hauptdaten
vdb2		VDB erweiterte Daten
vdb_kreuzungen		Kreuzungen Berlins
vdb_xstreet		Straßen an Kreuzungen
xsbericht		Gruppenzuweisung für Berichte
xsflags		Tabelle mit zuweisbaren Gruppenrechten
xsgroup		Gruppendefinitionen
xsuser		Userdefinitionen
xsuser_clear		Information über gelöschte Benutzerprofile
+-----+		

abschluss;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
id	int(10) unsigned		PRI	NULL	auto_increment	lfd-Nr.
vdbid	int(10) unsigned			0		ID der Veranstaltung aus der VDB
fid	int(10) unsigned			0		Einheiten-ID aus forces
taetig	smallint(5) unsigned			0		ID einer Tätigkeit aus taetig
amount	smallint(5) unsigned	YES		NULL		Anzahl/Menge der Tätigkeiten
bem	tinytext	YES		NULL		ggf. freitextl. Bemerkung

6 rows in set (0.00 sec)

adr_korrekt;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
id	int(10) unsigned	NO	PRI	NULL		adressen.id
px	int(10) unsigned	NO		NULL		Neue x-kordinate
py	int(10) unsigned	NO		NULL		Neue y-kordinate
uid	smallint(5) unsigned	NO		NULL		xsuser.id des Korrektors
datum	datetime	YES		NULL		Zeitstempel der Korrektur

5 rows in set (0.00 sec)

adressen;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
id	int(10) unsigned	NO	PRI	NULL		StaLa-ID des Adresseneintrages
strnr	int(4) unsigned	YES		NULL		RBS Strassennummer
art	char(1)	YES		NULL		RBS Strassenart
strasse	char(60)	YES		NULL		Strassenname
hausnr	char(4)	YES		NULL		Hausnummer
bz	enum()	YES		NULL		Bezirk **
ort	char(5)	YES		NULL		Ort
kob	char(5)	YES		NULL		KoB
plz	int(3) unsigned	YES		NULL		PLZ
px	int(10) unsigned	YES		NULL		X-Koordinate
py	int(10) unsigned	YES		NULL		Y-Koordinate
dgr	tinyint(3) unsigned	YES		NULL		Dienstgruppe

12 rows in set (0.00 sec)

altkenn;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
sid	smallint(5) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
cat	char(128)	YES		NULL	
gid	smallint(5) unsigned	YES		NULL	

3 rows in set (0.01 sec)

bericht;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(10) unsigned		PRI	NULL	auto_increment
name	varchar(100)	YES		NULL	
stand	datetime	YES		NULL	
subs	text	YES		NULL	
owner	smallint(5) unsigned	YES		NULL	

5 rows in set (0.00 sec)

bericht_addon;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
gid	smallint(5) unsigned	NO	PRI	NULL	
bid	smallint(5) unsigned	NO	PRI	NULL	
bzid	int(10) unsigned	NO	PRI	NULL	
txt	mediumtext	NO		NULL	
bdatum	datetime	NO	PRI	0000-00-00 00:00:00	

5 rows in set (0.00 sec)

Laufende Nummer
Themenbezeichnung
xsgroup.id - Verwendung in dieser Gruppen

ID
Name des Berichtes
Stand
Gliederungspunkte des Berichtes
Gruppen-ID „Besitzer“ des Berichtes

xsgroup.id
bericht.id
forces.fid
Bemerkungstext
Datetime - zum Veranstaltungsbezug

berichtauswahl;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
bid	tinyint(3) unsigned	NO	MUL	0	
vdbid	int(10) unsigned	NO		0	
gid	smallint(5) unsigned	NO		0	
flag	smallint(5) unsigned	YES		NULL	
datum	date	YES		NULL	

5 rows in set (0.02 sec)

bericht.id
vdb.id
xsgroup.id
Auswahlflag für berichtsspezifische Themen
Veranstaltungssdatum

berichtkennz;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
bid	int(10) unsigned			0	
gid	int(10) unsigned			0	
kenn	text	YES		NULL	

3 rows in set (0.00 sec)

Berichts-ID
Gruppen-ID
verwendete Kennzahlen für den Bericht

better;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(10) unsigned		PRI	NULL	auto_increment
txt	text	YES		NULL	
done	tinyint(1) unsigned	YES		NULL	
datum	datetime	YES		NULL	

4 rows in set (0.00 sec)

Lfd. Nr.
Text der Verbesserung
Erledigungs-FLAG
Eingangsdatum/-zeit

changes; (Selbstbereinigung mit Löschung des Veranstaltungs-Datensatzes)

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
cid	int(10) unsigned	NO		NULL		lfd. Nr.
type	enum('N','C','P','K')	NO		NULL		Kategorie der Änderung
user	varchar(40)	YES		NULL		LogIn-Name
descr	varchar(100)	YES		NULL		veranlassende Dst.
cdate	datetime	YES		NULL		Änderungs-Datum
changed	text	YES		NULL		Inhalt von geänderten Schlüsselfeldern
private	smallint(5) unsigned	YES		NULL		Meldung vorbehalten für Gruppen-ID
req	smallint(5) unsigned	YES		NULL		z.Zt. nicht verwendet

8 rows in set (0.00 sec)

color;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
id	tinyint(3) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment	laufende Nummer
gfx	char(8)	YES		NULL		Hintergrund Grafik/Farbe
font	char(7)	YES		NULL		Fontfarbe
name	char(32)	YES		NULL		Name des Farbschemas

4 rows in set (0.02 sec)

counter;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
id	tinyint(3) unsigned	NO	PRI	0		Counter-ID (1=VDB allgemein)
count	int(10) unsigned	YES		NULL		Counter

1 row in set (0.00 sec)

deen;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
de	mediumtext	YES		NULL		Deutscher Begriff
en	mediumtext	YES		NULL		Englischer Begriff

2 rows in set (0.01 sec)

dienstdhu;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
off	tinyint(3) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
ehud1	enum('T','N','N2','I','II','III','IV','A','A1','A2','A3','A4','A5','A6','A7','A8')	YES		NULL	
ehud2	enum('T','N','N2','I','II','III','IV','A','A1','A2','A3','A4','A5','A6','A7','A8')	YES		NULL	
ehud3	enum('T','N','N2','I','II','III','IV','A','A1','A2','A3','A4','A5','A6','A7','A8')	YES		NULL	
ehud4	enum('T','N','N2','I','II','III','IV','A','A1','A2','A3','A4','A5','A6','A7','A8')	YES		NULL	
ehud5	enum('T','N','N2','I','II','III','IV','A','A1','A2','A3','A4','A5','A6','A7','A8')	YES		NULL	
ehud6	enum('T','N','N2','I','II','III','IV','A','A1','A2','A3','A4','A5','A6','A7','A8')	YES		NULL	

7 rows in set (0.00 sec)

dienstehu;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
off	tinyint(3) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
ehu11	enum('T','N','N2','I','II','III','IV','A','A1','A2','A3','A4','A5','A6','A7','A8')	YES		NULL	
ehu12	enum('T','N','N2','I','II','III','IV','A','A1','A2','A3','A4','A5','A6','A7','A8')	YES		NULL	
ehu13	enum('T','N','N2','I','II','III','IV','A','A1','A2','A3','A4','A5','A6','A7','A8')	YES		NULL	
ehu14	enum('T','N','N2','I','II','III','IV','A','A1','A2','A3','A4','A5','A6','A7','A8')	YES		NULL	
ehu21	enum('T','N','N2','I','II','III','IV','A','A1','A2','A3','A4','A5','A6','A7','A8')	YES		NULL	
ehu22	enum('T','N','N2','I','II','III','IV','A','A1','A2','A3','A4','A5','A6','A7','A8')	YES		NULL	
ehu23	enum('T','N','N2','I','II','III','IV','A','A1','A2','A3','A4','A5','A6','A7','A8')	YES		NULL	
ehu24	enum('T','N','N2','I','II','III','IV','A','A1','A2','A3','A4','A5','A6','A7','A8')	YES		NULL	

9 rows in set (0.00 sec)

diensttee;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
off	tinyint(3) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
tee1	enum('M','F','S')	YES		NULL	
tee2	enum('M','F','S')	YES		NULL	

3 rows in set (0.01 sec)

events;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
e_id	smallint(5) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
event	char(25)	YES		NULL	
aktiv	tinyint(3) unsigned	NO		0	
e_von	date	YES		NULL	
e_bis	date	YES		NULL	
pic	char(20)	YES		NULL	
doc	char(20)	YES		NULL	
verantw	smallint(6)	YES		NULL	

Ereignis-Nummer
 Bezeichnung des Großereignisses
 0/1 Koppeln mit Veranstaltungen möglich/nicht möglich
 Zeitraum des Ereignisses Beginn
 Zeitraum des Ereignisses Ende
 Dateiname des Thumbnails für die Darstellung
 Dateiname eines Dokumentes zur Erläuterung
 xsgroup.id der verantw. Dienststelle

8 rows in set (0.00 sec)

eventSet:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
es_id	int(10) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
ev_id	smallint(5) unsigned	NO		NULL	
vdbid	int(10) unsigned	NO	MUL	NULL	
status	enum('', 'kein Bezug', 'direkter Bezug', 'indirekter Bezug')	YES		NULL	

laufende Nummer
 Ereignis-Nummer
 Veranstaltungs-ID
 Art des Bezuges

4 rows in set (0.02 sec)

Forces (ehem. Units;)

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
fid	int(10) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment	laufende Nummer
name	varchar(30)	YES		NULL		Name der Einheit
bezeichner	varchar(40)	YES		NULL		Beschreibung der Einheit
art	enum	YES		sonst.		Einheitenart
ogrp	int(10) unsigned	YES		NULL		fid der Kopfdienststelle
grp	int(10) unsigned	YES		NULL		fid der vorgesetzten Dst.
HD	smallint(5) unsigned	YES		NULL		Sollstärke HöhererDienst (HD)
GD	smallint(5) unsigned	YES		NULL		Sollstärke GD
MD	smallint(5) unsigned	YES		NULL		Sollstärke MD
Ang	smallint(5) unsigned	YES		NULL		Sollstärke Angestellte
Arb	smallint(5) unsigned	YES		NULL		Sollstärke Arbeiter
bem	mediumtext	YES		NULL		Bemerkungen zur Einheit
kopfdst	smallint(5) unsigned	YES		NULL		xsgroup.id der Kopfdst.
vdbdst	smallint(5) unsigned	YES		NULL		xsgroup.id der Einheit
inactive	tinyint(3) unsigned	NO		0		inaktiv - kann nicht mehr verwendet werden
status	tinyint(3) unsigned	YES		NULL		flags für z.B. Verrechnung mit Vorausstärke

15 rows in set (0.00 sec) * enum('Dir','BPA','EHu','DHU','TEE','A','AHu','F³Sta','Vkd','Bund','extern','sonst.','mixed','order')

geo_info;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
vdbid	int(10) unsigned	NO	PRI	NULL		vdb.id
koords	point	YES		NULL		Punktkoordinaten
aufzug_geo	linestring	YES		NULL		Polygon-Koordinaten für Strecken
mult_geo	geometrycollection	YES		NULL		Koordinaten für kombinierte Geometrie
aufzug_txt	text	NO		NULL		Aufzugsstrecke (verbal)

5 rows in set (0.02 sec)

history;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
id	int(10) unsigned		PRI	NULL	auto_increment	Lfd. Nr.
dat	date	YES		NULL		Datum
txt	mediumtext	YES		NULL		Texteintrag
status	tinyint(3) unsigned	YES		NULL		Flag für öffentlich einsehbar ja/nein

3 rows in set (0.00 sec)

kennfilter;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
uid	int(10) unsigned	NO	PRI	0		xsuser.id
kenn	text	YES		NULL		Zusammenfassung aktivierter Kennzahlen

2 rows in set (0.02 sec)

kennz;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
id	int(4) unsigned		PRI	NULL	auto_increment	Kennzahl
txt	varchar(100)	YES		NULL		Kennzahlbezeichnung
txt2	varchar(100)	YES		NULL		Kennzahlbezeichnung - Alternativtext

3 rows in set (0.00 sec)

kraefte;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
vdbid	int(10) unsigned	NO	PRI	NULL	
pf	varchar(100)	YES		NULL	
pfdst	smallint(5) unsigned	YES		NULL	
pftel	char(40)	YES		NULL	
kbem	text	YES		NULL	
wanted	text	YES		NULL	
ekstd	float(7,2)	YES		NULL	
kstatus	smallint(5) unsigned	YES		NULL	
busy	datetime	YES		NULL	
busyby	char(20)	YES		NULL	

ID-Nr. der Veranstaltung

Polizeiführer (Dienstgrad, Name aber u.U. nur Funktion)

forces.id der PF-Dienststelle

Telefonische Erreichbarkeit des Pf

textl. Zusammenfassung der Einheiten für den Einsatz

textl. Zusammenfassung von Anforderungen

gesamt anfallende Einsatzkräftestunden

Statusflag für den Einsatz (ehem. kctrl)

Zeitstempel für in Bearbeitung bis...

Hinweis: Bearbeitung durch [Gruppenname]

10 rows in set (0.00 sec)

kraefte_ua;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
uaid	smallint(5) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
typ	enum('UA','EA')	YES		NULL	
name	tinytext	YES		NULL	
descr	mediumtext	YES		NULL	

Laufende Nr.

Art: Unter-/Einsatzabschnitt

Name des UA/EA

Aufgabenbeschreibung

4 rows in set (0.02 sec)

kraeftefav;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
uid	smallint(5) unsigned	NO	PRI	0	
kraefte	mediumtext	YES		NULL	

xsuser.id

Zusammenfassung der forces.ids für Schnellauswahl

2 rows in set (0.03 sec)

kraeftehoheit;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(10) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
von	datetime	NO	MUL	NULL	
bis	datetime	NO		NULL	
hoheit	smallint(5) unsigned	NO		NULL	
who	smallint(5) unsigned	NO		NULL	

5 rows in set (0.00 sec)

laufende Nr.
Gültigkeit Beginn
Gültigkeit Ende
xsgroup.id Gruppe des Hoheitsempfänger
xsuser.id des Festlegenden

kraefteu; (fast vollständig überarbeitet)

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
kuid	int(10) unsigned		PRI	NULL	auto_increment
kid	int(10) unsigned			0	
vdbid	int(10) unsigned			0	
ua	smallint(5) unsigned	YES		NULL	
dstgrp	tinyint(3) unsigned	YES		NULL	
hd	tinyint(3) unsigned	YES		NULL	
gd	tinyint(3) unsigned	YES		NULL	
md	smallint(5) unsigned	YES		NULL	
ang	tinyint(3) unsigned	YES		NULL	
arb	tinyint(3) unsigned	YES		NULL	
ekstd	float(4,2)	YES		NULL	
uctrl	tinyint(3) unsigned	YES		NULL	
von	time	YES		NULL	
bis	time	YES		NULL	
bem	text	YES		NULL	
flag	tinyint(3) unsigned	YES		NULL	

16 rows in set (0.02 sec)

laufende Nr.
ID-Nr. der Einheit aus forces
VDB-ID
EA/UA
DstGrp.
Anz. Höherer Dienst
Anz. Gehobener Dienst
Anz. Mittlerer Dienst
Anz. Angestellte
Anz. Arbeiter
EKStd.
Statusmerkmal
Einsatzzeit Beginn
Einsatzzeit Ende
Bemerkungen
Kontrollmerkmal für weiterverbundene Aufgaben

kraeftev;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
vid	int(10) unsigned		PRI	NULL	auto_increment
kid	int(10) unsigned	YES		NULL	
datum	date	YES		NULL	
dstgrp	tinyint(3) unsigned	YES		NULL	
hd	tinyint(3) unsigned	NO		0	
gd	tinyint(3) unsigned	NO		0	
md	smallint(5) unsigned	NO		0	
ang	tinyint(3) unsigned	NO		0	
arb	tinyint(3) unsigned	NO		0	
status	tinyint(3) unsigned	NO		NULL	
bem	tinytext	YES		NULL	
vart	enum("", "voraus", "ist")	NO			
oldvoraus	char(15)	YES		NULL	
von	time	YES		NULL	
bis	time	YES		NULL	

14 rows in set (0.01 sec)

laufende Nr.
Dst-ID aus forces
Datum für die Vorausstärkemeldung
ggf. Dienstgruppe
Stärke HD
Stärke GD
Stärke MD
Stärke Angestellte
Stärke Arbeiter
Status
Bemerkungen
Voraus- oder Iststärke
alte Vorausstärke (vor Änderung)
Uhrzeit von
Uhrzeit bis

krimskrams;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(10) unsigned		PRI	NULL	auto_increment
typ	char(30)	YES		NULL	
value	text	YES		NULL	
stamp	datetime	YES		NULL	
time	int(10) unsigned	YES		NULL	

5 rows in set (0.00 sec)

Lfd. Nr.
Name der Applikation
Sperrvermerk
Zeitstempel
Zeit in Ticks für Debugging

locked;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(10) unsigned	NO		0	
datum	date	YES		NULL	

2 rows in set (0.02 sec)

vdb.id
Datum der Festlegung

map_lay_dop;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
src	smallint(5) unsigned	NO	PRI	NULL	
u1	smallint(5) unsigned	NO		NULL	
u2	smallint(5) unsigned	NO		NULL	
u3	smallint(5) unsigned	NO		NULL	
u4	smallint(5) unsigned	NO		NULL	
u5	smallint(5) unsigned	NO		NULL	
u6	smallint(5) unsigned	NO		NULL	
u7	smallint(5) unsigned	NO		NULL	
u8	smallint(5) unsigned	NO		NULL	
u9	smallint(5) unsigned	NO		NULL	

10 rows in set (0.03 sec)

analog zu map_lay_k5c für Orthophotos

center-Segment

map_lay_k5c (ehem. map_lay;)

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
src	smallint(5) unsigned	NO	PRI	NULL	
u1	smallint(5) unsigned	NO		NULL	
u2	smallint(5) unsigned	NO		NULL	
u3	smallint(5) unsigned	NO		NULL	
u4	smallint(5) unsigned	NO		NULL	
u5	smallint(5) unsigned	NO		NULL	
u6	smallint(5) unsigned	NO		NULL	
u7	smallint(5) unsigned	NO		NULL	
u8	smallint(5) unsigned	NO		NULL	
u9	smallint(5) unsigned	NO		NULL	

10 rows in set (0.05 sec)

center-Segment
Position L.O.
Position M.O.
Position R.O.
Position L.M.
Position center Segment
Position R.M.
Position L.U.
Position M.U.
Position R.U.

map_seg_dop;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
off	tinyint(3) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
seg1	char(4)	NO		NULL	
seg2	char(4)	NO		NULL	
seg3	char(4)	NO		NULL	
seg4	char(4)	NO		NULL	
seg5	char(4)	NO		NULL	
seg6	char(4)	NO		NULL	
seg7	char(4)	NO		NULL	
seg8	char(4)	NO		NULL	
seg9	char(4)	NO		NULL	
seg10	char(4)	NO		NULL	
seg11	char(4)	NO		NULL	
seg12	char(4)	NO		NULL	
seg13	char(4)	NO		NULL	
seg14	char(4)	NO		NULL	
seg15	char(4)	NO		NULL	
seg16	char(4)	NO		NULL	
seg17	char(4)	NO		NULL	
seg18	char(4)	NO		NULL	
seg19	char(4)	NO		NULL	
seg20	char(4)	NO		NULL	
seg21	char(4)	NO		NULL	
seg22	char(4)	NO		NULL	
seg23	char(4)	NO		NULL	
seg24	char(4)	NO		NULL	
seg25	char(4)	NO		NULL	

26 rows in set (0.03 sec)

analog zu map_seg_k5c für Orthophotos

```
map_seg_k5c      (ehem. map_seg;)
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
off	tinyint(3) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
seg1	char(4)	NO		NULL	
seg2	char(4)	NO		NULL	
seg3	char(4)	NO		NULL	
seg4	char(4)	NO		NULL	
seg5	char(4)	NO		NULL	
seg6	char(4)	NO		NULL	
seg7	char(4)	NO		NULL	
seg8	char(4)	NO		NULL	
seg9	char(4)	NO		NULL	
seg10	char(4)	NO		NULL	
seg11	char(4)	NO		NULL	
seg12	char(4)	NO		NULL	
seg13	char(4)	NO		NULL	
seg14	char(4)	NO		NULL	
seg15	char(4)	NO		NULL	
seg16	char(4)	NO		NULL	
seg17	char(4)	NO		NULL	
seg18	char(4)	NO		NULL	
seg19	char(4)	NO		NULL	
seg20	char(4)	NO		NULL	
seg21	char(4)	NO		NULL	
seg22	char(4)	NO		NULL	
seg23	char(4)	NO		NULL	
seg24	char(4)	NO		NULL	
seg25	char(4)	NO		NULL	

Offset

Kartensegment für Position in der Matrix

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

26 rows in set (0.01 sec)

```
map_seg_k5m;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
off	smallint(4) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
seg1	char(5)	YES		NULL	
seg2	char(5)	YES		NULL	
seg3	char(5)	YES		NULL	

analog zu map_seg_k5c für monochrome Karten

seg4	char(5)	YES		NULL		
seg5	char(5)	YES		NULL		
seg6	char(5)	YES		NULL		
seg7	char(5)	YES		NULL		
seg8	char(5)	YES		NULL		
seg9	char(5)	YES		NULL		
seg10	char(5)	YES		NULL		
seg11	char(5)	YES		NULL		
seg12	char(5)	YES		NULL		
seg13	char(5)	YES		NULL		
seg14	char(5)	YES		NULL		
seg15	char(5)	YES		NULL		
seg16	char(5)	YES		NULL		
seg17	char(5)	YES		NULL		
seg18	char(5)	YES		NULL		
seg19	char(5)	YES		NULL		
seg20	char(5)	YES		NULL		
seg21	char(5)	YES		NULL		
seg22	char(5)	YES		NULL		
seg23	char(5)	YES		NULL		
seg24	char(5)	YES		NULL		
seg25	char(5)	YES		NULL		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

26 rows in set (0.02 sec)

map_xy_dop;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
x1	int(10) unsigned	NO		0		
x2	int(10) unsigned	NO		0		
y1	int(10) unsigned	NO		0		
y2	int(10) unsigned	NO		0		
map	smallint(5) unsigned	NO	PRI	NULL		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

5 rows in set (0.03 sec)

analog zu map_xy_k5c für Orthophotos

```
map_xy_k5c      (ehem. map_xy;)
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
x1	int(10) unsigned	NO		0	
x2	int(10) unsigned	NO		0	
y1	int(10) unsigned	NO		0	
y2	int(10) unsigned	NO		0	
map	smallint(5) unsigned	NO	PRI	NULL	

5 rows in set (0.00 sec)

X-StartOffset(Soldner-Berlin [Bessel])
X-EndOffset (Soldner-Berlin [Bessel])
Y-StartOffset(Soldner-Berlin [Bessel])
Y-EndOffset (Soldner-Berlin [Bessel])
numerischer Teil des Filenamens des Kartensegments

```
news;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(10) unsigned		PRI	NULL	auto_increment
datum	date	YES		NULL	
upto	date	YES		NULL	
news	mediumtext	YES		NULL	

3 rows in set (0.00 sec)

lfd. Nr.
Datum
Gültig bis - Nachricht wird bis zu diesem Tage angezeigt
Text der Nachricht

```
picinfo;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(10) unsigned		PRI	NULL	auto_increment
strnr	int(4) unsigned	YES		NULL	
hausnr	char(5)	YES			
picname	varchar(50)	YES		NULL	
comment	tinytext	YES		NULL	
upload	datetime	YES		NULL	
upper	int(10) unsigned	YES		NULL	

7 rows in set (0.05 sec)

Bild-ID
StrassenNr. aus adressen
Hausnr. Aus adressen
Dateiname des Bildes
Kommentar
DateTime des Uploads
VDB User-ID des Uploaders

produkt;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
vdbid	int(10) unsigned		PRI	0	
status	smallint(5) unsigned	YES		NULL	
beg	date	YES		NULL	
end	date	YES		NULL	
stand	datetime			0000-00-00 00:00:00	
txt1	text	YES		NULL	
txt2	text	YES		NULL	
txt3	text	YES		NULL	
txt4	text	YES		NULL	
special	tinyint(3) unsigned			0	

10 rows in set (0.03 sec)

VDB Datensatz-ID
Bearbeitungsstatus
Beginn VA-Datum
Ende VA-Datum
Bearbeitungsstand
Alternativtext für Objektschutz
Alternativtext für Gefährdungshinweise
Alternativtext für Bemerkungen
Alternativtext z.Zt. nicht belegt
z.Zt. nicht belegt

sbmsg;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(10) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
art	enum('sbmsg','kraefte','WV')	NO		sbmsg	
vdbid	int(10) unsigned	NO		0	
bzid	int(10) unsigned	YES		NULL	
datum	datetime	YES		NULL	
von	char(10)	YES		NULL	
an	smallint(5) unsigned	YES		NULL	
doneby	char(10)	YES		NULL	
msg	mediumtext	YES		NULL	
done	datetime	YES		NULL	
flags	tinyint(3) unsigned	YES		NULL	

11 rows in set (0.00 sec)

sbmsg ID
Art der Nachricht
VDB-ID
Bezug auf andere SB-msg/Kräftezuteilungen
DateTime Erstellung der Nachricht
Ersteller: Gruppe oder PersNr.
Empfänger der Nachricht (Gruppe)
SB-Nachricht erledigt durch (PersNr.)
Inhalt der Nachricht
DateTime der Erledigung


```
selbericht;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(10) unsigned		PRI	NULL	auto_increment
uid	char(12)	YES		NULL	
gid	smallint(5) unsigned	YES		NULL	
bid	tinyint(3) unsigned	YES		NULL	
name	char(21)	YES		NULL	
choice	text	YES		NULL	

lfd. Nr.
LogIn-Name
Gruppen-ID
Berichts-ID
Bezeichnung des Speicherplatzes
Auswahl an Datensätzen

```
6 rows in set (0.00 sec)
```

```
taetig;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	smallint(5) unsigned		PRI	NULL	auto_increment
txt	varchar(255)	YES		NULL	

ID-Nr. der Tätigkeit
Bezeichnung der Tätigkeit

```
2 rows in set (0.01 sec)
```

trash; (ehem. vdbarc gelöschte VA können auf Anforderung wiederhergestellt werden. Selbstbereinigung nach 4 Wochen)

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
tid	int(10) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
oid	int(10) unsigned	NO		0	
dat1	date	YES		NULL	
dat2	date	YES		NULL	
von	time	YES		NULL	
bis	time	YES		NULL	
thema	mediumtext	YES		NULL	
aufzug	text	YES		NULL	
oertl	tinytext	YES		NULL	
str	tinytext	YES		NULL	
hausnr	char(12)	YES		NULL	
plz	mediumint(8) unsigned	YES		NULL	
px	int(10) unsigned	YES		NULL	
py	int(10) unsigned	YES		NULL	
kennz	smallint(5) unsigned	YES		NULL	
sb	char(12)	YES		NULL	

trash.id - laufende Nummer
original vdb.id vor dem Löschen
wert aus dem vdb-pendant
wert aus dem vdb-pendant
wert aus dem vdb-pendant
wert aus dem vdb-pendant
wert aus dem vdb-pendant
wert aus dem vdb-pendant
wert aus dem vdb-pendant
wert aus dem vdb-pendant
wert aus dem vdb-pendant
wert aus dem vdb-pendant
wert aus dem vdb-pendant
wert aus dem vdb-pendant
wert aus dem vdb-pendant

stand	datetime	YES		NULL			wert aus dem vdb-pendant
created	datetime	YES		NULL			wert aus dem vdb-pendant
cby	char(12)	YES		NULL			wert aus dem vdb-pendant
cgrp	smallint(5) unsigned	YES		NULL			wert aus dem vdb-pendant
covg	smallint(5) unsigned	YES		NULL			wert aus dem vdb-pendant
sbgrp	smallint(5) unsigned	YES		NULL			wert aus dem vdb-pendant
sogrp	smallint(5) unsigned	YES		NULL			wert aus dem vdb-pendant
dauer	tinyint(3) unsigned	YES		NULL			wert aus dem vdb-pendant
busy	datetime	YES		NULL			wert aus dem vdb-pendant
intern	smallint(5) unsigned	YES		NULL			wert aus dem vdb-pendant
quelle	tinytext	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
andat	date	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
va	tinytext	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
bz	ENUM	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant **
pola	tinyint(1) unsigned	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
dir	char(12)	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
dstgrp	tinyint(1) unsigned	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
kob	int(3) unsigned	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
tn	int(8) unsigned	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
vip	text	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
check1	smallint(5) unsigned	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
check2	smallint(5) unsigned	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
check3	smallint(5) unsigned	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
check4	smallint(5) unsigned	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
check5	smallint(5) unsigned	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
check6	smallint(5) unsigned	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
public	text	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
bem	text	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
danger	text	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
auflagen	mediumtext	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
gefst	tinyint(3) unsigned	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
bezug	int(10) unsigned	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
ctrl	smallint(5) unsigned	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
transid	int(10) unsigned	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
aufbau	datetime	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
abbau	datetime	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
wv	datetime	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
gesteuert	datetime	YES		NULL			wert aus dem vdb2-pendant
delby	int(10) unsigned	NO		0			gelöscht durch (xsuser.id)
deldat	datetime	YES		NULL			

56 rows in set (0.02 sec)

uvw;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
id	int(10) unsigned		PRI	NULL	auto_increment	laufende Nr.
uid	int(10) unsigned	YES		NULL		VDB User-ID Zielperson
gid	int(10) unsigned	YES		NULL		VDB Gruppen-ID Zielperson
stz	varchar(30)	YES		NULL		Stellenzeichen
restr	tinyint(3) unsigned	YES		NULL		Schreibschutz aktiviert
pw	varchar(16) binary	YES		NULL		noch nicht benutzt
uname	varchar(10)	YES		NULL		PersNr. des anzumeldenden Benutzers
kname	varchar(30)	YES		NULL		Klarname des anzumeldenden Benutzers
action	enum('Abgang','Zugang','Aendern')	YES		NULL		Art der Personalbearbeitung
made	int(10) unsigned			0		VDB User-ID Bearbeiter
gmade	int(10) unsigned			0		VDB Gruppen-ID Bearbeiter
datum	datetime	YES		NULL		Datum der Personalbearbeitung
comment	varchar(255)	YES		NULL		Bemerkungen
done	tinyint(3) unsigned	YES		NULL		erledigt
sysmsg	tinytext	YES		NULL		Rückmeldung bei Fehler in Registrierung

15 rows in set (0.01 sec)

vdb;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
id	int(10) unsigned		PRI	NULL	auto_increment	Datensatz-ID
dat1	date	YES		NULL		Beginn-Datum
dat2	date	YES		NULL		Ende-Datum
von	time	YES		NULL		Uhrzeit von
bis	time	YES		NULL		Uhrzeit bis
thema	mediumtext	NO		NULL		Thema
aufzug	text	YES		NULL		Aufzugsstrecke
oertl	tinytext	YES		NULL		Örtlichkeit
str	tinytext	YES		NULL		Strasse
hausnr	char(12)	YES		NULL		HausNr.
plz	mediumint(8) unsigned	YES		NULL		PLZ
px	int(10) unsigned	YES		NULL		X-Koordinate der VA
py	int(10) unsigned	YES		NULL		Y-Koordinate der VA
kennz	smallint(5) unsigned	YES		NULL		Kennzahl
sb	char(12)	YES		NULL		letzter Sachbearbeiter (LogIn-Name)
stand	datetime	YES		NULL		zuletzt bearbeitet
created	datetime	YES		NULL		erstellt
cby	char(12)	YES		NULL		Ersteller des Datensatzes (LogIn-Name)
cgrp	smallint(5) unsigned			0		Ersteller (Gruppen-ID)
covg	smallint(5) unsigned			0		Ersteller (Obergruppen-ID)
sbgrp	smallint(5) unsigned			0		akt. SB (Gruppen-ID)
sogrp	smallint(5) unsigned			0		akt. SB (Obergruppen-ID)
dauer	tinyint(3) unsigned	YES		NULL		DauerVA Ja/Nein
busy	datetime	YES		NULL		in Bearbeitung bis
intern	smallint(5) unsigned	YES		NULL		intern Flag für Obergruppe (ID)

25 rows in set (0.00 sec)

vdb2;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
vid	int(10) unsigned	NO	PRI	0		Bezugs-ID zu VDB
quelle	tinytext	YES		NULL		Quelle der VA-meldung
andat	date	YES		NULL		Anmeldedatum
va	tinytext	YES		NULL		Veranstalter (Name, Titel, Anschrift, ggf. TelNr.)
bz	ENUM	YES		NULL		Bezirk **
pola	tinyint(1) unsigned	YES		NULL		PolA
dir	char(12)	YES		NULL		Direktion
dstgrp	tinyint(1) unsigned	YES		NULL		Dienstgruppe (wird nun aus RBS übernommen)
kob	int(3) unsigned	YES		NULL		KoB
tn	int(8) unsigned	YES		NULL		Anz. Teilnehmer
vip	text	YES		NULL		VIPs (Titel, Name
check1	smallint(5) unsigned	NO		0		Check1-Flag Genehmigungen
check2	smallint(5) unsigned	NO		0		Check2-Flag Statusflags
check3	smallint(5) unsigned	NO		0		Check3-Flag Berichte & Steuerungsflags
check4	smallint(5) unsigned	YES		NULL		Check-Flags 4 - offen
check5	tinyint(1) unsigned	YES		0		Check-Flags 5 - offen
check6	smallint(5) unsigned	NO		0		Check-Flags 6 Sachbearbeiter Flags
public	text	YES		NULL		öffentliche Bemerkungen
bem	text	YES		NULL		interne Bemerkungen für Sachbearbeitung
danger	text	YES		NULL		Gefährdungshinweise
auflagen	mediumtext	YES		NULL		mgl. Auflagen zu Veranstaltungen
gefst	tinyint(3) unsigned	YES		NULL		Gefährdungsstufe (geplant)
bezug	int(10) unsigned	YES		NULL		bezugs-ID für DauerVA
ctrl	smallint(5) unsigned	YES		NULL		Flag für Änderungen in wichtigen*) Feldern
transid	int(10) unsigned	YES		NULL		Transfer-ID für mgl. Im-/Exporte
aufbau	datetime	YES		NULL		Aufbauzeiten
abbau	datetime	YES		NULL		Abbauzeiten
wv	datetime	YES		NULL		Wiedervorlagetermin für Sachbearbeiter
gesteuert	datetime	YES		NULL		Steuerungszeitstempel

29 rows in set (0.02 sec)

vdb_kreuzungen;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
KreuzungNr	int(10) unsigned	NO	MUL	NULL	
KreuzungID	int(10) unsigned	NO		NULL	
x	int(10)	YES		NULL	
y	int(10)	YES		NULL	
BEZ	tinyint(3) unsigned	YES		NULL	
ORT	int(10) unsigned	YES		NULL	
PLZ	int(10) unsigned	YES		NULL	
KOB	char(5)	YES		NULL	
TYPlang	char(22)	YES		NULL	
LOR	char(8)	YES		NULL	
Datum	char(10)	YES		NULL	

11 rows in set (0.02 sec)

RBS - KreuzungsNr
RBS - Kreuzungs-ID
x-Koordinate
y-Koordinate
RBS - Bezirkskürzel
RBS - Ortsteil-ID
Postleitzahl
Kontaktbereich
RBS - Kreuzungstyp
RBS - LOR-Nr
RBS - Aktualitätsdatum

vdb_xstreet;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
KreuzungNr	int(10) unsigned	NO	MUL	NULL	
StrasseNr	int(10) unsigned	NO		NULL	
StrasseName	char(100)	NO		NULL	

RBS - KreuzungsNr
RBS - Straßenummer
RBS - Straßenname

3 rows in set (0.00 sec)

xsbericht;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
uid	int(10) unsigned			0	
bid	int(10) unsigned			0	

User-ID
Berichts-ID

2 rows in set (0.00 sec)

xsflags;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	tinyint(3) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
flag	varchar(128)	YES		NULL	

Zugriffsrechte
ID
Beschreibung des Flags

2 rows in set (0.00 sec)

xsgroup;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(10) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
gname	char(45)	YES		NULL	
felder	tinytext	YES		NULL	
xs	char(30)	YES		NULL	
overgrp	int(10) unsigned	YES		NULL	
sb	tinyint(1) unsigned	YES		NULL	
sbquest	char(100)	YES		NULL	
dir	tinyint(3) unsigned	YES		NULL	

ID
Gruppenname
Liste gesperrter Felder (z.Zt. nicht benutzt)
Flags für Berechtigungen
ID der übergeordneten Dienststelle
Sachbearbeitungsebene
generelle Abfrageeinschränkungen (noch nicht genutzt)
örtliche Zuständigkeit (1-6 / 10 stdtweit)

8 rows in set (0.01 sec)

xsuser;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
id	int(10) unsigned		PRI	NULL	auto_increment	ID
grpid	smallint(5) unsigned			0		Gruppen-ID
uname	char(12)	YES		NULL		User-Name (Pers.Nr.)
kname	char(30)	YES		NULL		Name, Vorname (nur Benutzerverwaltung)
stz	char(20)	YES		NULL		Stellenzeichen
password	char(16) binary	YES		NULL		Kennwort (crypt)
lastlogin	datetime	YES		NULL		DateTime des letzten NEUE-Abrufs
lastvisit	date	YES		NULL		Datum des letzten Logins
restr	tinyint(3) unsigned	YES		1		Schreibverbot
uvw	tinyint(3) unsigned	YES		NULL		dez. Benutzerverwalter
knop	tinyint(3) unsigned	YES		0		Userkonfiguration - Abfragen
bck	tinyint(3) unsigned	YES		6		Userkonfiguration - Farbschema
search	tinyint(3) unsigned	YES		NULL		Userkonfiguration - Suche

Tabelle mit registrierten Mitarbeitern

13 rows in set (0.00 sec)

xsuser_clear;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
id	int(10) unsigned	NO	PRI	NULL		Laufende Nummer
grpid	int(10) unsigned	NO		0		ehem. Gruppen-ID
uname	char(12)	YES		NULL		ehem. PersonalNr.
lastlogin	datetime	YES		NULL		letzter Login vor der Löschung

4 rows in set (0.01 sec)

Hinweise:

*) Wichtige Felder, in denen Änderungen dokumentiert werden:

~~~~~

Beginn / Ende (Datum)  
Anfang / Ende (Uhrzeit)  
Örtlichkeit  
Strasse  
Aufzugsstrecke  
Teilnehmer  
VIPs  
Gefährdungshinweise

\*\*) Bezirke: enum('ChWi','FrKr','Lich','MaHe','Mitt','Neuk','Pank','Rein','Span','StZe','TrKö','TSch')



Felder mit personenbezogenen Daten im jeweils beschriebenen Umfang



Neue Tabellen seit der Erstanmeldung



Neue / geänderte Felder in bestehenden Tabellen seit Erstanmeldung